

EA-RICEVITORI DIGITALI TERRESTRI

new
DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2
GB-350D - DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 HEVC FULL HD 1080P
 Nuovo standard DVB-T2 con codifica HEVC MAIN 10bit (H.265). Migliore ricezione dei canali in chiaro in Standard e in Alta Definizione a 1080p. Telecomando IR universale con auto apprendimento in grado di pilotare TV e DECODER. Porta USB 2.0 Media Player. Display a 4 digit con orario/numero canale. Audio in Dolby



EA972000 DECODER DVB-T2 HD+SCART+USB €39,90

ED-MEGAFONI AMPLIFICATI PORTATILI

new
RIPIRUTTORE MP3 FM+USB/SD BLUETOOTH
LETTORE MP3 CON Radio FM, USB, SLOT PER SDCARD E TELECOMANDO
 Modulo riproduttore per file audio MP3 / WMA, WAV, dotato di modulo bluetooth per riprodurre direttamente i file audio provenienti da smartphone (o altra fonte), radio FM con display, porta USB, slot per SD card (FAT16 e FAT32), ricevitore infrarossi e telecomando, ingresso AUX, ingresso audio stereo uscita stereo (da



ED100100 LETTORE MP3+RADIO USB/SD BLUET €19,90

BATTERIE RICARICABILI LITHIO LI-PO

new
KIT 2 BATTERIE LITHIO AA 1,5V RICARICABILI
 Kit ideale per macchine fotografiche e apparati ad alto consumo
 Facilmente ricaricabili con cavetto USB (2 alla volta)
 Tipo batterie: AA (Stilo) Lithio 1,5V
 Capacità: 1950mA



IL154520 KIT 2 RICARICABILI 1.5V 1950mA €35,00

STAZIONI BAROMETRICHE

new
STAZIONE METEO CON RILEVATORE ESTERNO
SRAZIONE METEOROLOGICA INTERNO + SENSORE ESTERNO WIRELESS
 Stazione meteorologica wireless (433 MHz) composta da un'unità base e da un sensore di temperatura/umidità da esterno. È dotata di ampio display LCD che consente la visualizzazione dell'orario, data, temperatura interna/esterna, umidità interna/esterna, tendenza meteo, fasi lunari e allarme con snooze



EG431000 STAZIONE METEO+TEMP.EXT WIRELE €35,00

VENTOLE DI AEREAZIONE

new
VENTOLINA 40X40X10mm BEARING
VENTOLA ASSIALE 7000 RPM
 Movimento: su bronzine
 Elica: poliestere termoplastico
 Rumore: 32 dB CFM: 7,56
 Griglia:RN005004
 Per computer, alimentatori, TV amplificatori, videogiochi, videoregistratori, ricetrasmittenti.



RV004124 VENTOLA BRONZINE 40X40X10 24V €13,00

SCATOLE DI MONTAGGIO VELLEMAN

new
CONTENITORE RASPBERRY PI4
BOX SET
 SET CONTENENTE UN CONTENITORE PER RASPBERRY Pi 4, DISSIPATORI E VENTOLA
 Set contenente un contenitore in acrilico bianco e nero appositamente realizzato e forato per ospitare Raspberry Pi 4, una ventola di raffreddamento, quattro mini dissipatori di calore, quattro piedini in gomma e un cacciavite. Dimensioni esterne (mm): 97,8 (lunghezza) x 70,5 (larghezza) x 27,3 (altezza)



SM750016 CONTENITORE RASPBERRY Pi4+VENT €11,00

MORSE DA BANCO PORTASCHEDA

new
TERZA MANO CON LENTE + LUCI LED
TERZA MANO+LENTE LUCE E PORTASALDATORE
 Terza mano con luce LED, lente d'ingrandimento 3,5X e supporto per saldatore. Permette di sorreggere piccoli oggetti e di avere entrambe le mani libere. Le pinzette regolabili e la lente d'ingrandimento orientabile, di cui dispone, consentono di realizzare, con estremo confort, lavori di precisione. Dispone di interruttore on/off per la luce a LED



LU105500 SUPPORTO MULTIFUNZ.LENTE+PSALD €19,00

INTERFONICI CON E SENZA FILO

new
FLATCABLE 40CM M/F 2X40P
CAVO FLAT PER RASPBERRY
 Cavo flat lungo 40 cm e dotato ad ogni estremità di connettore maschio/Femmina 2x40 poli Particolarmente indicato per essere utilizzato con Raspberry



SM755400 FLATCABLE M/F 40POLI L=40CM €4,00

PULSANTI INTERRUITORI DEVIATORI

new
PULSANTE UNIPOLARE A BILANCIERE
PULSANTE UNIPOLARE BILANCIERE MINI
 Portata 250Vca 10A
 Montaggio: incasso foro:19,4X13mm
 Cablaggio 4 connettori faston:4,8x0,8
 Modo commutazione 2 posizioni : ON-OFF
 Contatti Lega Rame argento
 Corpo: Poliamide
 Dimensioni:21x15mm



GL200200 PULSANTE OFF-MOM F=19,4X13 10A €4,00

DIODI E PONTI DIODI

new
VIDEOCITOFONO IP WI-FI HD + MONITOR 7"
VIDEOCITOFONO 7" TOUCH WIFISMART 4FILI
 Kit Videocitofono smart wi-fi, monitor 7" + unità esterna 1080p controllabile da remoto tramite applicazione HeySmart. Quando il tuo ospite suonerà il campanello, HeyVideodoor invierà una notifica sul tuo smartphone e sarai libero di rispondere e aprire anche se non sei a casa. L'applicazione integra le funzioni



ZT355000 VIDEOCITOFONO+MONITOR 7" WIFI €249,00

DIODI E PONTI DIODI

new
DIODO VARICAP SMD 30V 20mA
DIODO VARICAP SMD BB535E7904 I
 Tensione invertita max. □:30V
 Corrente di conduzione □:20mA
 Corpo □:SOD323 - Montaggio: SMD
 Proprietà degli elementi semiconduttori □: RF
 Corrente di dispersione □: 200nA
 Capacità □: 2...20pF



EY359040 DIODO VARICAP 30V 20mA 2-20pF €1,00

MICROSWITCH

new

MICROSWITCH DEVIATORE DI POTENZA



MICROSWITCH DI POTENZA CON LEVA E ROTELLA
Capacità di carico AC @R □:6A / 250V AC
Capacità di carico DC @R □:5A / 24V DC
Modo di commutazione :ON-(ON)
Numero di tutte le posizioni □:2
Numero di posizioni stabili □:1
Classe di tenuta □:IP40
Uscite □:viti M4
Dimensioni □:49 2x17 4x24 3mm

GL288000 MICRO+LEVA 38mm+RULLO 49x21X1 €14,00

SPRAY DISSODDANTI E MULTIUSO

new



REFRIGERANTE FREEZING
Refrigera rapidamente sino a -42°C consentendo una rapida individuazione e localizzazione di componenti difettosi o di interruzioni termiche. Efficacissimo per raffreddare diodi al silicio, transistor, resistenze, ecc. Evita danni di extralocalore durante le saldature. Idoneo per la taratura di termocoppie e utile in operazioni di calettamento di componenti meccanici. bocciole

LC508000 SPRAY REFRIGERANTE -42 200ml €6,00

LAMPADE E FARI ILLUMINAZIONE

new

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE CIRCOLINA NEON Ø 120



LAMPADA+LENTE 3 DIOTTRIE E MORSETTO
Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, ecc.
Tipo lente3 diottrie in vetro Diametro lente130mm
Alimentazione: □230 V Potza lampada Neon 22W
Altezza max lampada: 115 □ cm Pe 3 Kg.
Colore: □Bianco Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piana

IT801300 LAMPADA+LENTE NEON D=120 3DTR €62,90

new

LAMPADA CON LENTE 5 DIOTTRIE CIRCOLINA 60 LED



LAMPADA 60 LED CON LENTE 5 DIOTTRIE
Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, ecc.
Tipo lente: □5 diottrie ietro Diametro len:120mm
Alimentazione□230 V Potenza Led □3,5 W
Altezza max lampada: 90 □ cm Peso□2 Kg.
Colore: □Bianco Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano

IT801500 LAMPADA+LENTE D=120 5DTR 60LED €69,90

CC-CAVETTI MINIUSB E MICROUSB

new



CAVO LIGTHNING/USB PER IPHONE 5
Cavo con connettore "Lightning" / USB per la ricarica / sincronizzazione dell'iPhone 5, tramite alimentatore con uscita USB o porta USB su PC/NoteBook/Mac. Compatibile con iOS 6.1.

CC882310 CAVO USB A LIGHTNING IPH5 L=1 €13,90

new



CAVO LIGTHNING/USB PER IPHONE 5
Cavo con connettore "Lightning" / USB per la ricarica / sincronizzazione dell'iPhone 5, tramite alimentatore con uscita USB o porta USB su PC/NoteBook/Mac. Compatibile con iOS 6.1.

CC882320 CAVO USB A LIGHTNING IPH5 L=2 €15,90

STRISCIE LED A COLORI RGB

new

STRISCIALED COLOR 24W 12V BLU



KIT STRISCIA 150 LED RGB PER ESTERNO CON ALIMENTATORE, CONTROLLER+TELECOMANDO
Lunghezza:5mt
Lumen: 1125 Angolo illuminazione 120°
TEMPERATURA Colore: RGB Multicolor
Alimentatore incluso: 230V/12V 2A (IP44)
Durata: 20.000 ore
Grado di protezione Striscia : IP68

GH352400 STRISCIALED IP65 12V/24W BLU €24,90

new

STRISCIALED COLOR 24W 12V ROSSO



STRISCIA 5M IP65 3528 60LED/M 12V 4,8W
Temperatura Colore: ROSSO - Lumen:130 Lm/m
Alimentazione: 12 Vcc
Numero LED: 60 led/m - Potenza: 4.8 W/m
Grado Protezione: IP65
Tipo LED: 3528 - Copertura:Silicone
Larghezza:10 mm
Classe Energetica: A+

GH352500 STRISCIALED IP65 12V/24W ROSSO €24,90

TELEFONI SENZA FILO CORDLESS

new



TELEFONO DECT GIGASET E260 ANTRACITE
Il telefono ideale per utenze senior:
- Tasti grandi, ben distanziati e illuminati
- Audio molto alto e volume regolabile
- Ampio display con caratteri e numeri grandi
- Compatibile con protesi acustiche
- Vivavoce

ZT582600 CORDLESS GIGASET A-260 ANTRACI €39,00

new



TELEFONO DECT GIGASET E260 BIANCO
Il telefono ideale per utenze senior:
- Tasti grandi, ben distanziati e illuminati
- Audio molto alto e volume regolabile
- Ampio display con caratteri e numeri grandi
- Compatibile con protesi acustiche
- Vivavoce

ZT582610 CORDLESS GIGASET A-260 BIANCO €39,00

PULSANTI INTERRUITORI DEVIATORI

new

MICROPULSANTE IN SMD



MICROPULSANTE IN SMD
Dimensioni:4,5X2,8 H:1,4mm
Tasto: Nero
Portata: 12V DC 50mA
Resistenza (Resisternze) (Resistore) (Resistori) di contatto: 100m? max
Tipo terminali: smd
Forza azionamento: 250±50g

GL086042 MICROPULSANTE L=4.5X2.8 H=1.4 €2,00

SPRAY DISSODDANTI E MULTIUSO

new



STAGNO IN PASTA SENZA PIOMBO PER SMD
Indispensabile per le microsaldature
Composizione lega: Sn96,5Ag3Cu0,5
Genere di confezione:siringa
Dimensione dei grani:25...45µm - Massa:8g
Temperatura di fusione: 217°C
Composizione del fondente: 15% No Clean
Capacità 1.4ml

LC040800 STAGNO IN PASTA SN/AG/CU GR.8 €6,32

BATTERIE NI-CD E NI-MH

ELEMENTO NI-MH 4X1.2V - 4,8V 330mA



new

BATTERIE RICARICABILI NI-MH
Terminali: per circuito stampato
Tensione: 4,8Volt
Capacità: 330 mAh
Caricabatterie: HC001200
Per backup memorie in genere
Dimensioni: Ø250xH36mm

IR033048 RIC+PAG.NIMH 330mA 4.8V 25X36 €11,00

NAVIGATORI SATELLITARI

MICRO-LOCALIZZATORE GPS/GSM



new

TRACKIMO UNIVERSAL 3G - LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS/2G/3G/WIFI/BLUETOOTH A COPERTURA MONDIALE
Il sistema di tracciamento è di ultima generazione e garantisce una precisione superiore in quanto alle tradizionali funzionalità di collegamento alla rete satellitare e 2G/3G si aggiungono quelle di posizionamento attraverso il riconoscimento delle reti wifi (il dispositivo

ZR160500 MINILOCALIZZATORE SAT TRAKIMO €164,90

EC-LETTORI PER BARCODE

BARCODE CCD-80 USB



new

SCANNER CCD UNIVERSALE L80 USB
Interfaccia USB
Tipo sensore: CCD lettura max 80mm
Profondità di campo:15mm max300mm
Conferma di lettura:LED+beep
Dimensioni: 174x90x66mm
Peso: 150 gr.

EC024500 SCANNER CCD 65mm WIRELESS USB €79,00

VENTOLE DI AEREAZIONE

VENTOLA ASSIALE 12V 10000 RPM



new

Movimento: su bronzine
Elica: poliestere termoplastico
Rumore: 35,2 dB CFM: 1,95
Per computer, alimentatori, TV amplificatori, videogiochi, videoregistratori, ricetrasmittenti.

RV002510 VENTOLA BRONZINE 25X25X10 12V €7,00

RV002512 VENTOLA CUSCINET.25X25X10 12V €19,00

MICROBATTERIE AL LITHIO

BATTERIA AL LITHIO



new

PILE AL LITIO
TENSIONE: 3 V
Per alimentazione di Orologi,calcolatrici,databank, radiocomandi ecc.

IM601600 MICROPILA LITHIO 20X1.6 CR2016 €2,00

IM641200 MICROPILA LITHIO 24.5X1 CR2412 €9,90

IM643000 MICROPILA LITHIO 24.5X3 CR2430 €2,50

IM645000 MICROPILA LITHIO 24.5X5 CR2450 €2,50

IM651000 MICROPILA LITHIO 10X2.5 CR1025 €6,00

IM651600 MICROPILA LITHIO 12X1.6 CR1216 €3,00

IM652000 MICROPILA LITHIO 12.5X2 CR1220 €2,50

IM652500 MICROPILA LITHIO 12X2.5 CR1225 €3,90

IM661200 MICROPILA LITHIO 16X1.2 CR1612 €6,00

IM661600 MICROPILA LITHIO 16X1.6 CR1616 €2,00

IM662000 MICROPILA LITHIO 16X2 CR1620 €4,00

IM663200 MICROPILA LITHIO 16X3.2 CR1632 €3,90

BATTERIA AL LITHIO



new

PILE AL LITIO
TENSIONE: 3 V
Per alimentazione di Orologi,calcolatrici,databank, radiocomandi ecc.

IM602500 MICROPILA LITHIO 20X2.5 CR2025 €2,00

BATTERIA AL LITHIO



new

PILE AL LITIO
TENSIONE: 3 V
Per alimentazione di Orologi,calcolatrici,databank, radiocomandi ecc.

IM603200 MICROPILA LITHIO 20X3.2 CR2032 €2,00

TRANSISTOR

N-MOSFET 250W 800V 21A 25N80M3



new

N-MOSFET TO-220-3 WMK25N80
Tensione drenaggio-fonte: 800V
Corrente di drenaggio: 21A
Potenza dissipata: 250W
Tensione porta-sorgente:±30V
Resistenza nello stato di conduzione:260mOhm

EY332180 N-FET 250W 800V 21A 25N80M3 €7,00

CIRCUITI INTEGRATI

TIMER UNIVERSALE NE 555



new

INTEGRATO LM555
Circuito supervisore
Astable, monostabile, timer
Tensione di alimentazione: 4.5...16V DC
Alloggiamento: DIP8
Montaggio: THT
Corrente di alimentazione DC 7.5mA

EY660555 INTEGRATO TIMER NE555= LM 555 €1,50



TRIAC ED SCR

new

SCR 4A/600V 50mA C106M



SCR (THIRISTOR) C-106D
Tensione 400V
Corrente conduzione: 2,55A max 4A
Corrente di porta: 0,2mA
Contenitore: T0225A

EY420440 SCR 4 A 400V TO220 C-106D €1,00

VENTOLE DI AEREAZIONE

new

VENTOLA ASSIALE 80X80X25mm



VENTOLA ASSIALE 12VDC 80X25 3 FILI
Assorbimento di potenza 1.66W - Corrente nominale 0.12A
Efficienza dei ventilatori : 69.29m3/h - Livello di rumore : 33dBA
Genere di supporto : a strisciamento - Uscita segnaletica di tipo F
Velocità di rotazione : 3200 (±10%)gir./min - Massa : 75g

RV008212 VENTOLA 3 FILI 80X80X25 12V €8,00

EC-EXTENDER DI RETE WI-FI

new

EXTENDER DUAL BAND 300Mbps



Access Point N300 300Mbps
Standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
Dual Band: 300Mbps a 2,4GHz e 5,8GHz
1 porta Fast Ethernet RJ45
2 Antenne esterne 2dBi
Modalità ripetitore e Modalità AP
Alimentazione: Diretta 230Vac

EC525910 EXTENDER WIRELESS+2ANTENNE 300 €30,00

new

VENTOLA ASSIALE 80X80X15mm



VENTOLA ASSIALE 12VDC 80X15 2 FILI
Assorbimento di potenza 1.96W - Corrente nominale 0.17A
Efficienza dei ventilatori : 62.86m3/h - Livello di rumore : 34,7dBA
Genere di supporto : a strisciamento - Uscita segnaletica di tipo F
Velocità di rotazione : 3200 (±10%)gir./min - Massa : 68g

RV008312 VENTOLA 3 FILI 80X80X15 12V €15,00

CC-CAVI PATCH ETHERNET DIRITTI CAT. 5

new

CAVI PATCH UTP CAT.6 LSZH



CAVO RETE UTP CAT. 6 NON SCHERMATO LSZH
La prestazione è stata testata fino a 250 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come per esempio la paradiadonia (NEXT).
Ogni cavo è dotato di un salvacordone costampato con serracavo.
La guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'agrovigliamento del cavo così come la rottura della leva di arresto dal connettore

CC843010 CAVO PATCH UTP RAME CT6 L=30MT €35,00

ALIMENTATORI BOX INDUSTRIALI STABILIZZATI

new

ALIMENTATORI CON MORSETTI CAVITÀ 15W



ALIMENTATORE SWITCHING MORSETTI VITE
Potenza d'uscita: 75 W
Tensione di uscita: 4,7-5,8V (5 Vcc)
Corrente di uscita: 15 A
Tensione di ingresso: 85-264 Vca
Tipo morsetti: a vite
Dimensioni (LxAxP): 129x98x38mm Peso 470gr

HR460575 ALIMENTATORE BOX MET. 75W 5V €89,00

CC-CAVI PATCH ETHERNET DIRITTI CAT. 6

new

CAVI PATCH UTP CAT.6 LSZH



CAVO RETE UTP CAT. 6 NON SCHERMATO LSZH
La prestazione è stata testata fino a 250 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come per esempio la paradiadonia (NEXT).
Ogni cavo è dotato di un salvacordone costampato con serracavo.
La guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'agrovigliamento del cavo così come la rottura della leva di arresto dal connettore

CC841000 CAVO PATCH UTP RAME C.6 L=10MT €14,00

CC841500 CAVO PATCH UTP RAME C.6 L=15MT €16,90

CC842500 CAVO PATCH UTP RAME CT6 L=25MT €29,00

EC-LETTORI PER BARCODE

new

BARCODE CMOS-80 USB



LETTORE CODICI A BARRE 1D E 2D SENZA FILI PER CODICI FATTURAZIONE ELETTRONICA E MAGAZZINO
Lettore codici a barre senza fili, con ricevitore USB Bluetooth®, legge sia i codici a una dimensione (1D) per esempio codici di magazzino, giornali, medicine ecc, sia codici a due dimensioni, per esempio per la fatturazione elettronica

EC024800 SCANNER CCD WIRELESS MAGAZ USB €149,00

RELE ELETTROMECCANICI

new

RELE' 1 SCAMBIO 10A 24VAC



RELE ELETTROMAGNETICO 1 SCAMBIO 12V AC
Tensione nominale della bobina :24V AC
Portata contatto: 10A/250V AC - 10A / 30V DC
Corrente massima per contatto :10A
Tensione commutativo max. 250V AC, max. 250V DC
Dimensioni esterne :13x31x33,5mm
Assorbimento di potenza della bobina :1.2VA
Uscite □connettori 4 7x0 5mm

GR009325 RELE'1 SCAMBIO 10A 24VAC €14,00

LAMPADE A LED E-27 230V

new

LAMPADA A FILAMENTO LED



LAMPADINA LED FILAMENTO BULBO 2200°K 230V 5W LUCE CALDA TIPO VINTAGE
Lampada Globo Edison a Spirale
Luce Calda - CRI >80 - Angolo = 360°
Temperatura del colore: 2200K - Potenza: 5W - Flusso Luminoso: 260lm
Base: E27 - Dimensioni: (d)130x200mm
Durata: 25000 ore - Luce Istantanea - Basso Temperatura - 0% Mercurio - Classe Energetica:

GH770600 LAMPADA LED.FILAM.VINT.E27 6W €13,00

EE-SUPPORTI PORTATV E VIDEOREGISTRATORI

new SUPPORTO ULTRA SLIM PER TV LED DA 23" A 55"
SUPPORTO A PARETE PER LCD/PLASMA
45Kg
23"-55"
 TV: 23" - 55"
 VESA: Universale & max. 400x400
 Distanza dal muro: 29 mm
 Con blocco sicurezza
 Portata: 45 Kg - Colore: Nero

EE246100 PORTA TV FISSO 37-70" 800X400 €12,90

new SUPPORTO ULTRA SLIM PER TV LED DA 32" A 80"
SUPPORTO A PARETE PER LCD/PLASMA
50Kg
32"-80"
 TV: 32" - 80"
 VESA: Universale & max. 600x400
 Distanza dal muro: 29 mm
 Con blocco sicurezza Livella inclusa
 Portata: 45 Kg - Colore: Nero

EE246200 PORTA TV FLAT 32-80" 50KG €22,60

BH-CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI

new SUPER Condensatore (condensatori) FUNZIONE BATTERIA ELETTROLITICO
ELETTROLITICO/BATTERIA 5.5V
1 Farad
Ø 19mm
 Adatto al mantenimento delle memorie, funziona come una batteria ricaricabile.
 Capacità 1Farad -Tensione di lavoro 5.5V DC
 Temperatura di lavoro -25...70°C
 Dimensioni : Ø19x6,5mm

BH090210 SUPERCONDENSATORE 5.5V 1 FARAD €8,00

EA-KIT DECODER CON PARABOLA

new DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 DVB-S2 HD
SMART DECODER COMBO SAT+DVB-T2
NOVITA'
 Decoder digitale COMBO terrestre e satellitare DVB-S2 semplice, affidabile, che dà accesso alla programmazione televisiva gratuita anche in Alta Definizione, già pronto per il prossimo SWITCH OFF. - DVB-S2 e DVB-T/T2- HD HEVC 10bit FTA-Uscita Audio Video HDMI- Uscita Audio Video Smart- Uscita Audio SPDIF Coassiale per

EA941000 DECODER COMBO SAT+TERRESTRE €69,00

CONNETTORI AUDIO JACK MONO E STEREO

new SPINA VOLANTE STEREO 3,5mm
SPINA JACK 3.5 STEREO PROFESSIONAL
 Corpo: Bachelite
 Terminali: a saldare
 Per Prese volanti: GP053000
 Per Prese pannello:GP030400..

GP074500 SPINA VOL.STEREO+GUIDAC.P=3.5S €0,50

PRESE DA PANNELLO BOCCOLE

new BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA PER SPINE BANANA 2mm
BOCCOLA DA PANNELLO 2MM
 Colore:Rosso
 Potata: 30Vac 60Vdc max 10A
 Corpo: PVC
 Contatto Ottone nichelato
 Fissaggio cavo: A saldare

GD012000 BOCCOLA CIECA D=2 ROSSA €2,00

new BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA PER SPINE BANANA 2mm
BOCCOLA DA PANNELLO 2MM
 Colore:Nero
 Potata: 30Vac 60Vdc max 10A
 Corpo: PVC
 Contatto Ottone nichelato
 Fissaggio cavo: A saldare

GD012010 BOCCOLA CIECA D=2 NERA €2,00

new BOCCOLA DA PANNELLO ISOLATA PER SPINE BANANA 2mm
BOCCOLA DA PANNELLO 2MM
 Colore:Giallo
 Potata: 30Vac 60Vdc max 10A
 Corpo: PVC
 Contatto Ottone nichelato
 Fissaggio cavo: A saldare

GD012020 BOCCOLA CIECA D=2 GIALLA €2,00

SIRENE INTERNO/ESTERNO A FILO 12V

new NEBULIZZATORE DI GAS IRRITANTE
NEBULIZZATORE DI GAS IRRITANTE
 Peperosso è un sistema di dissuasione con nebulizzazione di gas irritante a saturazione di ambiente, ovvero in grado di saturare in dieci secondi un'area fino a 100mq.A base di peperoncino che provoca irritazione su pelle e mucose inducendo alla fuga

ES630000 DIFFUSORE GAS IRRITA PEPEROSSO €635,00

LED SINGOLI DI POTENZA

new LED COB 10W BIA.NATURALE
LED DI POTENZA 3W
 Tensione lavoro:32V
 Corrente:350mA

GH700100 LED HI-POWER 3.4V 1W 350mA BNA €3,00

SPINE PRESE E ADATTATORI USB

new PRESA USB 3.1 TIPO "C" 90°
PRESA USB 3.1 TIPO "C" 90°
 Completamente schermata
 CONTATTI: bronzo fosforoso
 MONTAGGIO: c.s.

GV762000 PRESA USB TIPO "C" DA CS.90° €2,00

SCATOLE DI MONTAGGIO VELLEMAN

new CONVERTITORE DC/DC 3A
CONVERTITORE DC/DC IN-3.5-30V OUT 4-30V 3A
 STEP-UP CONVERSIONE A "SALIRE"
 Stabilizza la tensione di entrata in una tensione superiore all'uscita.
 Tensione ingresso:3,5-30Vdc
 Tensione Uscita: 4V-30 Vdc
 Aumenta la tensione di ingresso a partire dalla stessa applicata es in 12V out 13-30V
 Corrente di ingresso: 2 A (max. 3 A - con una

SM143000 CONV.DC/DC 2A DA3.5-30V->4-30V €6,50

PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINO

new



PANNELLO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALLINO
 Potenza: 15W
 Corrente Operativa: 730mA
 Tensione Operativa: 20,65V
 Efficienza: 13,51%
 Con cornice in alluminio -
 Dimensioni : 379x293x25mm Peso: 33 grammi

IS001500 PANNELLO FTV 3379293 21.2V 15W €37,00

SPYCAM MICROCAMERE E TELECAMERE SPECIALI

new



MICRO REGISTRATORE AUDIO/VIDEO FULLHD DA TASCINO+TELECAMERA ROTANTE 180 EIR
 Il microregistratore PSVC451 può essere utilizzato per effettuare registrazioni audio e video in maniera particolarmente discreta e riservata; archivia le tracce video in formato video .AVI alla risoluzione FHD 1920x1080 pixel, 25 fps e quelle audio in formato PCM 512 Kbps. È dotato di interfaccia USB per la

EV220800 MICROREGISTRATORE+TELECAMERA €149,00

SALDATORI ELETTRICI E ACCESSORI

new



STAZIONE DI SALDATURA ERSA DIGITAL 2000 A+ TECH TOOL 60W
 FStazione di saldatura completamente antistatica standard. MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore. A questa stazione si possono collegare 3 saldatori e due dissaldatori diversi.
 In questa configurazione viene fornita con saldatore da 60W

LU377900 STAZ.SALDATURA TECH-TOOL ERSA €499,00

CIRCUITI INTEGRATI

new



INTEGRATO CONTROLLER MOTORI
 Driver doppio full bridge per motori DC e motori passo passo.
 Tensione di alimentazione da 4,5 a 7 V, tensione di alimentazione motore da 7 a 46 Vdc, corrente di picco in uscita per canale: 2A contenitore Dip 20.

EY640297 INTEGRATO MOTOR CONTROL L 297 €22,00

MOTORINI ELETTRICI RIDOTTI E PASSO PASSO

new



DRIVER PER SCHEDA CONTROLLER STAMPANTE 3DRAG
 Basato sul chip A4988 della Allegro, questo piccolo driver è in grado di controllare un singolo motore passo-passo bipolare con corrente max. di 2 A. Possibilità di selezionare 5 modalità di controllo motore: passo, 1/2 passo, 1/4 di passo, 1/8 di passo e 1/16 di passo.

RM165000 DRIVER PER SCHEDA STAMP.3DRAG €9,00

PULSANTI INTERRUITORI DEVIATORI

new



MICROPULSANTI DA C.STAMPATO PER TELECOMANDI
 Un contatto aperto
 Tensione lavoro: (max): 24 Vcc
 Corrente max.: 10 mA
 Temp.lavoro.: -20°C ÷ +75°C
 Velocità di scatto: 1 mS
 Vita operativa: 100000 scatti

GL080000 PULSANTE DA C.S.10X10 H8 ROSSO €1,00

GL080002 PULSANTE DA C.S.10X10 H8 NERO €1,00

GL080004 PULSANTE DA C.S.10X10 H8 GIALLO €1,00

SCATOLE DI MONTAGGIO VELLEMAN

new



CONTROLLER PER STAMPANTE 3DRAG
 (senza driver RM165000)
 basata sul microcontrollore ATmega2560, permette di gestire quattro motori passo-passo bipolari che azionano la meccanica della stampante 3D (assi X, Y, Z ed un quarto motore per comandare l'ingranaggio che spinge il filo di materiale plastico dentro l'estrusore), il riscaldatore dell'estrusore, il piatto riscaldato e

SM714010 SCHEDA 3D-CONTROLLER X 3DRAG €67,00

ALIMENTATORI PER LED CORRENTE COSTANTE

new



ALIMENTATORE DRIVER LED CORRENTE COSTANTE
 Tensione ingresso: 230Vca
 Tensione uscita: 21,4-42,8V
 Corrente stabilizzata : 700mA Efficienza: 80%
 Applicabile a n°4-6 Led in serie
 Connessioni: Morsetti a vite
 Grado di Protezione: IP20
 Dimensioni: 159x59x16mm

HR423007 ALIMEN.7-12LED 21-43V 0.7A 30W €35,00

BATTERIE NI-CD

new



BATTERY PACK PER LAMPADE DI EMERGENZA
 Formato: 5 x SC Tensione: 6 V
 Capacità (0,2C - 1,1V/EL) 1600 mAh
 Corrente di carica standard per 16 ore 160 mA
 Corrente di carica permanente 80 mA
 H x D 212 x 24 mm
 Peso 235 gr.

IR266000 BATTERIA 4XSC 6V/1.6A 212X24mm €27,00

new



GATEWAY oRa 868 MHz
 Gateway a singolo canale LoRaWAN 868 MHz, tipo HAT (Hardware Attached on Top) per Raspberry Pi, basato sul modulo RTX 868 MHz Long Range LoRa (RFM95-868). Dispone di un LED di segnalazione, alcuni jumper di configurazione, un connettore SMA per l'antenna e una serie di linee della Raspberry Pi. È in grado di comunicare con decine di dispositivi finali. se

SM751100 GATEWAY LORA 868mHZ X RASBERRY €34,00



EA-AMPLIFICATORI L.BANDA AUTOALIMENTATI

new MICRO AMPLIFICATORE CON CONNETTORE IEC
 Montaggio diretto sulla presa TV 2 USCITE
 Ingressi: 1-Uscite: 2 Frequenze: 47-790 MHz-
 Guadagno: 18dB uscita 1 - 22dB uscita 2
 Regolazione: 5-10dB -
 Livello uscita:- 102dB uscita 1 - 106dB uscita 2
 Perdite di ritorno: >10dB- Figura di rumore: <4dB
 Alimentatore 12V incluso Consumo: 2,2W
 Dimensioni: 65x47x21mm

EA046200 MICROAMPLIFICATORE DA PRESA TV €35,00

new MICRO AMPLIFICATORE CON CONNETTORE IEC
 Montaggio a parete 1 Ingressi: 1-Uscite: 1
 Frequenze: 5-65Mhz / 88-1000Mhz
 Guadagno: 22dB - Regolazione: 5-10dB -
 Livello uscita:- 110dB
 Perdite di ritorno: >10dB- Figura di rumore: <4dB
 Alimentatore 12V incluso Consumo: 2,2W
 Dimensioni: 65x47x21mm

EA046400 MICROAMPLIFICATORE DA PARETE €39,00

TRANSISTOR

new TRANSISTOR TO126 BD442
 Tipo: PNP bipolare
 Tensione 80V Corrente 4A Potenza 36W
 Amplificazione:15..40
 Frequenza:3Mhz
 Contenitore: TO126

EY090442 PNP 80V 4A TO126 36W BD 442 €1,50

CIRCUITI INTEGRATI

new I.C. DIGITALE 4 PORTE AND 2 CANALI CD 4082
 Genere di gate AND - Numero canali 2
 Numero degli ingressi 4 - tecnologia CMOS
 Montaggio SMD
 Corpo SO14
 Serie 4000B
 Tensione di alimentazione 3...18V DC

EY604082 PORTE AND 2CH-4IN SMD CD 4082 €1,00

DIODI E PONTI DIODI

new SEMICONDUTTORI: DIAC
 Caratteristiche:
 $U_b=28..36V$, $I_b<0,1mA$, $I_{tsm}=2A$
 Corrispondenze:
 1N5761, N 413M, D3202Y, D0201YR
 CONTENITORE: DO 7

EY420003 DIODO PILOTA SCR DIAC DB3 €0,30

RELE ELETTROMECCANICI

new RELE' 1 CONTATTO N.O. 8A 24V
 Portata:8A/250VAC - 8A / 24V DC
 Tensione commutativo:max.150VDC - 400VAC
 Resistenza (Resistenza) (Resistore) (Resistori)
 della bobina:2.35kΩ Consumo: 400mW
 Tensione bobina: min:16.8VDC max.56.6VDC
 Tempo d'intervento:10ms tempo di rilascio:5ms
 Dimensioni esterne:29x10x12.5mm
 Assorbimento di potenza della bobina:400mW

GR009124 RELE'1 CONTATTO 8A 2350OHM 24V €6,00

NAVIGATORI SATELLITARI

new LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS DA
 INTERNO/ESTERNO BATTERIA 6.000 MAH
 Dispositivo multiuso che può essere interrogato
 via SMS per l'invio della posizione tramite Google
 Maps oppure via Piattaforma web di
 localizzazione satellitare GPS Punto Spy Ti Trovo
 a seguito della sottoscrizione di abbonamento al
 servizio. Dispone di batteria ai polimeri di litio di
 grande capacità (6.000 mah) di sensore anti

ZR163500 LOCALIZZATORE EXT+TRAKER /GPRS €199,00

PULSANTI INTERRUITORI DEVIATORI

new INTERRUITTORE ANTIVANDALO LUMINOSO
 Colore illuminazione: Rosso/Verde
 Lavoro: Bistabile ON-OFF
 Tensione illuminazione:24Vac/dc
 Portata: 5A 36V e 5A 250V Ac/Dc
 Foro fessaggio :ø16mm
 Grado di protezione:IP65
 Materiale corpo: Acciaio

GL091100 INTERR.ANTIV.ROSS/VERD 24V Ø16 €12,00

DIODI E PONTI DIODI

new DIODI BIDIREZIONALE DI PROTEZIONE
 P6KE33
 Diodo: TVS; 600W; 33V; 13,2A;
 bidirezionale; DO15;

EY360033 DIODO PROTEZIONE 600W 33V P6KE €1,50

CONNETTORI MULTIPOLARI

new

PRESA PANNELLO STAGNA IP68 30A



PRESA DA PANNELLO STAGNA
 Presa industriale stagna terminali a saldare
 2 Poli : portata 30A
 4 Poli : portata 30A
 5 Poli : portata 30A

GM049205 PRESA PANNELLO 5 POLI 30A €12,00

new

PRESA PANNELLO STAGNA IP68 30A



PRESA DA PANNELLO STAGNA
 Presa industriale stagna terminali a saldare
 2 Poli : portata 30A
 4 Poli : portata 30A
 5 Poli : portata 30A

GM049214 PRESA PANNELLO 4 POLI 30A €12,00

new

PRESA PANNELLO STAGNA IP68 30A



PRESA DA PANNELLO STAGNA
 Presa industriale stagna terminali a saldare
 2 Poli : portata 30A
 4 Poli : portata 30A
 5 Poli : portata 30A

GM049215 PRESA PANNELLO 5 POLI 30A €12,00

new

SPINA PANNELLO STAGNA IP68 30A



SPINA DA PANNELLO STAGNA
 Presa industriale stagna terminali a saldare
 2 Poli : portata 30A
 4 Poli : portata 30A
 5 Poli : portata 30A

GM049305 SPINA PANNELLO 5 POLI 30A €12,00

RELE ELETTROMECCANICI

new

RELE' DI POTENZA 2 SCAMBI 230V AC 10A



RELE' 230V CA 2 SCAMBI
 Bobina:220vca Res.17Kohm
 Montaggio:saldare o su zoccolo
 Portata: 10A Max tensione:250Vca
 Dimensioni:27,x20,7x35,8mm
 Zoccolo:GR889600

GR726220 RELE'2SCAMBI 28X21X35 10A 220V €12,00

PULSANTI INTERRUITORI DEVIATORI

new

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCIERE



INTERRUTTORE UNIPOLARE BILANCIERE MINI
 Portata 250Vca 3A
 Montaggio: incasso foro:13,6x9,2mm
 Cablaggio 4 connettori faston:4,8x0,8
 Modo commutazione 2 posizioni : ON-OFF
 Contatti Lega Rame argento
 Corpo: Poliamide
 Dimensioni:13.4x9x8.2mm

GL200500 INTERR.UNIP.ON-OFF F=13.5X9.2 €5,00